



## Imprimante monochrome A4 haute performance pour les utilisateurs les plus exigeants

L'ES4132dn offre les impressions en noir et blanc rapides et de qualité réclamées par les utilisateurs les plus exigeants. Gestion flexible des documents, technologie numérique LED ultra-fiable, émulation PostScript... Autant d'avantages qui vous font bénéficier d'une superbe qualité d'impression dans des applications très variées. La cartouche de toner 12 000 pages minimise le coût de possession. L'ES4132dn répond à vos besoins actuels et s'adapte à vos besoins futurs.

### De hautes performances pour une meilleure productivité

Temps de préchauffage rapides, processeur à haute vitesse et mémoire généreuse sont les atouts qui permettent à l'ES4132dn de traiter tous les volumes de documents en toute simplicité. Avec la fonction Gigabit Ethernet standard ainsi que l'interface sans fil (en option), le partage est simplifié.

- Temps de sortie de la première page de 4,5 secondes
- Vitesse d'impression en A4 de 40 ppm
- Temps de préchauffage de 5 secondes à la sortie du mode Veille profonde
- Processeur 667 MHz, avec 512 Mo de RAM et 3 Go de mémoire eMMC
- Émulations PCL/PostScript
- Ethernet 10/100/1000
- LAN sans fil 802.11a/b/g/n en option

### Impression polyvalente de haute qualité

L'ES4132dn offre une gestion flexible des supports d'impression, une qualité d'impression numérique LED et la polyvalence nécessaire pour s'adapter à vos besoins.

- Du A6 au A3 et bannières pouvant atteindre 1,3 m de long
- Impression sur des grammages de bristol allant jusqu'à 163 g/m<sup>2</sup>
- Bac papier de 250 feuilles en standard et 2ème bac de 530 feuilles en option
- Résolution d'impression de 1200 x 1200 dpi pour des documents d'une grande netteté à tous les coups
- Protection des documents confidentiels grâce à Secure Print
- Compatible avec Google Cloud Print et AirPrint d'Apple Inc

### Fiable, ergonomique et facile à utiliser

Le design ergonomique et simple de l'appareil vous facilite la vie.

- Format compact et peu encombrant, pour une grande facilité d'utilisation
- Bac multifformat 100 feuilles à détection automatique pour différents types de papier
- Écran LCD rétroéclairé de 2 lignes x 16 caractères, pour des informations claires en temps réel sur le statut de l'imprimante
- Installation du pilote en un clic

### Des fonctionnalités efficaces pour réduire les coûts et l'empreinte carbone

Économisez du papier et de l'électricité, tout en minimisant le coût de possession. L'imprimante comprend même un mode de réduction du bruit pour les environnements de travail calmes.

- Impression recto-verso en standard, pour réduire l'utilisation du papier
- Le mode ECO améliore les performances d'impression tout en réduisant la consommation d'énergie
- Bruit et consommation réduits avec le mode Silence
- Avec une consommation de seulement 1,4 W et un délai de reprise ultra-rapide, le mode Veille profonde permet d'économiser de l'énergie sans sacrifier les performances
- Économies d'énergie avec la fonction de mise hors tension automatique
- Conforme à la norme Energy Star 2.0

A4	✓
Mono	✓
Impression recto-verso	✓
Impression du format A6 au format 210 x 1 321 mm (jusqu'à 163 g/m <sup>2</sup> )	✓
1 – 10 utilisateurs	✓

EXECUTIVE  
SERIES



# ES4132dn - Imprimante monochrome

IMPRESSION	
Vitesse d'impression A4	40 ppm en mono
Temps de sortie de la première impression	4,5 secondes
Temps de préchauffage	5 secondes à la sortie du mode Veille profonde et 17 secondes à la mise en marche
Vitesse du processeur	667MHz

INTERFACE ET LOGICIEL	
Connectivité	USB 2.0 ultra-rapide et Ethernet 10/100/1000
Langages	PostScript3 (émulation), PCL5e, PCL6 (XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF (v1.7)
Réseaux et protocoles	Tous les principaux protocoles réseau sont pris en charge via la carte Ethernet avec serveur web intégré pour la configuration et la gestion de l'imprimante et de la carte réseau. TCP/IPv4etv6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS sur TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1etv3, SNMP, IPP, IPPS, impression WSD, LLTD, IEEE802.1x, LPR, Port 9100, Telnet, FTP, IPsec, WLAN802.11a/b/g/n
Systèmes d'exploitation pris en charge <sup>1</sup>	Windows 7 (32 bits et 64 bits), Windows 8 (32 bits et 64 bits), Windows 8.1 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2003 (32 bits et 64 bits), Windows Vista (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2 (64 bits) ; PPD pour Linux, Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9
Suites logicielles <sup>1</sup>	Template Manager <sup>2</sup> , smartPrintSuperVision <sup>2</sup> , OKI LPR <sup>2</sup> , Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool <sup>2</sup> , Op-Panel Download Utility, Storage Device Manager <sup>2</sup>

POLICES	
Polices résidentes	87 polices à taille variable PCL et 136 polices PostScript, 2 polices bitmap, OCR-A/B
Polices matricielles	Epson FX et IBM PPR à plusieurs pas
Code-barres	10 types d'une seule dimension avec 26 variantes : UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, 2 types de 2 dimensions : PDF417, code QR

QUALITÉ D'IMPRESSION	
Résolution	1200 x 1200 dpi

GESTION DU PAPIER	
Capacité papier	Bac 1 : 250 feuilles de 80 g/m <sup>2</sup> ; bac multiformat : 100 feuilles de 80g/m <sup>2</sup>
Capacité papier du bac en option	Bac 2 : 530 feuilles de 80g/m <sup>2</sup>
Capacité papier maximale	880 feuilles de 80g/m <sup>2</sup>
Formats papier	Bac 1 : A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement ; Bac 2 : A4, A5, B5(JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive ; Bac multiformat : A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement, enveloppes : Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6, 4 x 6, 5 x 7 (100 x 150mm, 125 x 175 mm) ; recto-verso : A4, B5(JIS), Letter, jusqu'à Legal 14, Executive
Grammage papier	Bacs 1/2 : 60 à 120 g/m <sup>2</sup> ; bac multiformat : 60 à 163 g/m <sup>2</sup> ; recto-verso : 60 à 120 g/m <sup>2</sup>
Recto-verso	Standard
Sortie papier	150 feuilles face dessous, 100 feuilles face dessus (80 g/m <sup>2</sup> )

<sup>1</sup>Les dernières versions des pilotes et la liste des systèmes d'exploitation pris en charge sont disponibles sur le site [www.okiexecutiveseries.be](http://www.okiexecutiveseries.be) ;

<sup>2</sup> Windows uniquement

**Informations sur les consommables:** Pour la protection de votre imprimante, et afin de vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités, ce modèle a été conçu pour fonctionner exclusivement avec des cartouches de toner OKI d'origine. Elles peuvent être identifiées par la marque OKI. Les autres cartouches de toner risquent de ne pas fonctionner du tout, même si elles sont décrites comme « compatibles » et, si elles fonctionnent, le fonctionnement de votre imprimante et la qualité d'impression risquent de se dégrader.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Mémoire	512 Mo de RAM ; 3 Go eMMC
Environnement	Température de fonctionnement/humidité : 10 C à 32 C, 20 % à 80 % HR non-condensée Température de stockage/humidité : -10 C à 43 C, 10 % à 90 % HR non-condensée
Puissance requise	230 VCA +/- 10 %, 50 ou 60 Hz +/- 2 %
Consommation	Normale: 600 W ; maxi : 900 W ; veille : 80 W ; économie d'énergie : 7 W ; Mode Veille profonde : 1,4 W
Niveau sonore	En fonction: 55 dB(A) maximum, en attente : 30 dB(A) maximum ; Économie d'énergie : Niveau sonore de la pièce
Dimensions (HxLxP)	245 x 387 x 364mm avec un 2ème bac 383 x 387 x 364mm
Poids <sup>3</sup>	12kg
Cycle d'utilisation	Maximum : 80 000 pages/mois ; Recommandé : 500 à 5 000 pages par mois
Garantie	1 an
Références produits	ES4132dn : 45762032

ACCESSOIRES (RÉFÉRENCES PRODUIT)	
2nd bac papier	44575714
Module LAN Wi-Fi :	45830202

CONSOMMABLES (RÉFÉRENCES PRODUITS)	
Cartouche de toner noir* (12 000 pages)	45807116
Tambour** (25 000 pages)	01283601

\* Toner : Nombre de pages format A4 conformément à la norme ISO/IEC 19752. L'imprimante est livrée avec une cartouche de toner de 10 500 pages.

\*\* Tambour : Durée de vie moyenne

## OKI SYSTEMS (BELGIUM)

Medialaan 24

B-1800 Vilvoorde

Belgium

Tel: +32 (0) 2 257 4620

Fax: +32 (0) 2 253 1848

INFO@OKI.BE

WWW.OKI.BE

