



Fonctionnalités avancées, polyvalence et intégration du flux de travail documentaire pour groupes de travail plus étendus

Conçu pour la performance, avec des vitesses d'impression élevées et une utilisation efficace des consommables. Le multifonction A3 couleur ES8473 est idéal pour les groupes de travail plus exigeants, avec des vitesses d'impression jusqu'à 35 ppm, seulement 9,5 secondes pour la première page et 10 secondes pour la première copie. Il offre une fonctionnalité sûre et intuitive qui permet l'intégration simple et efficace et la gestion de n'importe quel flux documentaire.

Le multifonction ES8473 associe la fiabilité de la technologie d'impression LED numérique primée d'OKI à des fonctionnalités de copieur étendues, dans un seul copieur ultra-rapide et facile à utiliser, garantissant une qualité d'impression et de copie exceptionnelle, ainsi que la gestion complète de la numérisation et des documents.

sXP (smart Extendable Platform), fonction intelligente d'OKI, garantit que le multifonction ES8473 est au cœur de vos flux documentaires grâce à son écran tactile 7 pouces simple d'utilisation et personnalisable, qui commande l'appareil et toutes les fonctions documentaires.

Des fonctions remarquables qui répondent à vos besoins documentaires au quotidien

- Écran tactile LCD 7 pouces couleur personnalisable avec système de menu intuitif, fonctionnalités d'aide optimisées et fonctions Job Macro pour les actions fréquentes
- sXP (smart Extendable Platform), la fonction intelligente d'OKI, permet une intégration transparente avec les flux documentaires et les solutions tierces
- Gamme de solutions logicielles « prêtes à l'emploi » pour des fonctionnalités et un contrôle supplémentaires, comprenant SENDYS Explorer, ABBYY FineReader, smartPrintSuperVision et des

solutions d'impression mobile

- Les cartouches de toner à haute capacité réduisent le coût total de possession et les interventions de l'utilisateur

Couleur exceptionnelle à des vitesses impressionnantes

- L'impression couleur et monochrome haute résolution avec des vitesses d'impression jusqu'à 35 ppm et 9,5 secondes pour la première page
- Impression recto-verso standard et fonction d'impression sécurisée cryptée pour une impression protégée
- Capacité papier jusqu'à 2 005 feuilles avec bac multifonction à détection automatique pour imprimer sur une large sélection de formats et de grammages, du format A6 aux bannières d'1,3 m de longueur et jusqu'à 256 g/m²

Fonction de télécopie avancée avec la vitesse Super G3

- La norme Super G3 envoie et reçoit des télécopies à grande vitesse, avec une résolution jusqu'à 392 ppp
- Envoyez et recevez directement des télécopies avec votre PC ou transférez-en vers un autre télécopieur ou une adresse e-mail
- Bloquez les fax indésirables et stockez et affichez les fax entrants sur l'écran 7"
- 40 touches dédiées et 1 000 numéros abrégés pour gagner du temps

Amélioration de la gestion documentaire avec le scanner couleur LED haute définition

- Vitesse de numérisation élevée allant jusqu'à 50 numérisations par seconde et 100 feuilles RADF pour les documents multi-pages, simples et recto-verso
- Numérisation USB et TWAIN sur réseau et enregistrement des paramètres de numérisation pour les tâches répétitives
- Le protocole LDAP permet un accès direct aux contacts et adresses e-mail du serveur d'annuaire existant
- La fonction Création de tâche permet de numériser plusieurs documents pour créer un document unique
- Numérisation directe vers : USB, dossier sur réseau, e-mail, serveur FTP, PC local et numérisation à distance

Numérisation et impression LED offrant une qualité de copie supérieure

- Sortie de copie rapide et haute qualité jusqu'à 35 cpm avec l'assemblage automatique de documents et seulement 10 secondes pour la première page
- Fonction Job Macro permettant à l'utilisateur de programmer les paramètres de copie les plus fréquents
- Copie de cartes d'identité recto-verso automatique sur une seule feuille
- Agrafeuse pratique intégrée de série, pour une finition facile après production

A4/A3	✓
Couleur/monochrome	✓
Impression, numérisation, copie et télécopie	✓
Impression du format A6 jusqu'aux bannières d'1,3 m de longueur (jusqu'à 256 g/m ²)	✓
1 - 30+ utilisateurs	✓

Variantes disponibles :

- Multifonction ES8473dn : recto-verso, en réseau
- Multifonction ES8473dnct : recto-verso, en réseau, meuble + 2e bac
- Multifonction ES8473dnt : recto-verso, en réseau, 2e, 3e et 4e bacs

EXECUTIVE
SERIES



ES8473 - Multifonction couleur et monochrome

IMPRESSION	
Vitesse d'impression A4	A4 : 35 ppm en couleur, 35 ppm en mono ; A3 : 20 ppm en couleur, 20 ppm en mono
Temps de sortie de la première impression	9,5 secondes en couleur, 9,5 secondes en mono
Temps de préchauffage	32 secondes ou moins à partir de la mise en marche
Vitesse du processeur	800 MHz
SCANNER	
Résolution	600 x 600 dpi
Vitesse	Jusqu'à 50 numérisations par minute
Couleur	Sortie 24 bits (8 bits x 3 RGB)
Chargeur de documents	Jusqu'à 100 feuilles RADF
Contraste	7 niveaux
Format	PDF/PDF haute compression/Secure PDF, TIFF, JPEG, XPS
Carnets d'adresse	LDAP, 1 000 adresses e-mail et 20 groupes d'adresses
Numérisation vers	Dossier partagé (CIFS, FTP, HTTP), e-mail, carte mémoire USB, PC local, numérisation à distance
COPIE	
Temps de sortie 1re copie	10 secondes en couleur, 10 secondes en mono
Vitesse	35 cpm en couleur, 35 cpm en mono
Résolution	300/600 ppp
Réduction/agrandissement	25 à 400 %
Copies max.	999
FAX	
Connectivité	RJ11 x 2 (Ligne/tél), PSTN, PBX
Vitesse	ITU-T G3 (Super G3) 33,6 kbps
Numérotation abrégée	40 touches dédiées (8 x 5 avec la touche de défilement), 1 000 numéros abrégés
Groupes	32
Multidiffusion	Maximum : 100
Mémoire page	8 Mo (environ 400 pages en transmission et réception)
INTERFACE ET LOGICIEL	
Connectivité	Périphériques USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, Hôte USB x 2, Wi-Fi 802.11a/b/g/n (en option)
Langages	PostScript3 (émulation), PCL5c, PCL6 (XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF (v1.7)
Réseaux et protocoles	Tous les principaux protocoles réseau sont pris en charge via la carte Ethernet avec serveur web intégré pour la configuration et la gestion de l'imprimante et de la carte réseau. TCP/IP v4 & v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS sur TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SNMPv1 & v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, Secure Protocol Server, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, POP3, WLAN802.11a/b/g/n, WPA2, Personal, Enterprise
Systèmes d'exploitation pris en charge ¹	Windows 7 (32 bits et 64 bits), Windows 8 (32 bits et 64 bits), Windows 8.1 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2003 (32 bits et 64 bits), Windows Vista (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2 (64 bits) ; PPD pour Linux, Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9, 10.10
Mise en réseau et sécurisation avancée	Filtrage des adresses MAC/IP, SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X), IPSec
Suites logicielles ¹	Color Correct, OKI LPR ² , smart PrintSuperVision ² , Color Swatch ² , Template Manager ² , Web Driver Installer ² , Firmware Update Tool, Front End Installer ² , Network Extension ² , Print Job Accounting Client, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant ⁴ , PDF Print Direct ² , Configuration Tool ² , ActKey ² , Network Card Setup ³
Gestion documentaire	SENDYS Explorer LITE, ABBYY FineReader 12 Sprint
PANNEAU OPÉRATEUR	
Ecran LCD tactile rétroéclairé	Écran tactile LCD rétroéclairé couleur de 7 pouces (17,5 cm) et touche Haut ; 23 touches, 2 LED
QUALITÉ D'IMPRESSION	
Résolution	Technologie multi-niveaux ProQ2400, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

¹Les dernières versions des pilotes et les compatibilités des systèmes d'exploitation sont disponibles sur le site www.oki.fr ; ²Windows uniquement ; ³Mac uniquement ; ⁴Avec tous les consommables

Informations sur les consommables : pour la protection de votre imprimante, et afin de vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités, ce modèle a été conçu pour fonctionner exclusivement avec des cartouches de toner OKI d'origine. Elles peuvent être identifiées par la marque OKI. Les autres cartouches de toner risquent de ne pas fonctionner du tout, même si elles sont décrites comme "compatibles" et, si elles fonctionnent, le fonctionnement de votre imprimante et la qualité d'impression risquent de se dégrader.

POLICES	
Polices résidentes	Taille variable : 87 polices PCL et 80 polices PostScript, 4 polices PCL (Line Printer, OCR-A/B, code-barres ZIP USPS)
Code-barres	10 types d'une seule dimension avec 26 variantes : UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET ; 2 types de 2 dimensions : PDF417, code QR
GESTION DU PAPIER	
Capacité papier	Bac 1 : 300 feuilles de 80 g/m ² ; bac multifonction : 100 feuilles de 80 g/m ² ; RADF : 100 feuilles de 80 g/m ²
Capacité papier bac optionnel + meuble	535 feuilles de 80 g/m ² (standard sur multifonction ES8473dnct)
Capacité papier 2e/3e/4e bacs optionnels + socle à roulettes	1.605 feuilles de 80 g/m ² (standard sur multifonction ES8473dnv)
Capacité papier maximale	Multifonction ES8473dn : 400 feuilles de 80 g/m ² ; multifonction ES8473dnct : 935 feuilles de 80 g/m ² ; multifonction ES8473dnv : 2 005 feuilles de 80 g/m ²
Formats papier	Bac 1 : A3, A4, A5, A6, B4, B5 ; bacs 2/3/4 : A3, A4, A5, B4, B5 ; bac multifonction : A3, A4, A5, B4, B5, A6, B6 ; 11 enveloppes (Com-10, DL, Monarch, C5, C4), Formats personnalisés (jusqu'à 1 321 mm incluant les bannières) ; RADF : A3, A4, A5, A6, B4, B5 ; recto-verso : A3, A4, A5, B4, B5. Formats personnalisés pris en charge : Largeur 148,5 à 297 mm - Longueur : 210 à 431,8 mm
Grammage papier	Bac 1 : 64 à 220 g/m ² ; bacs 2/3/4 : 64 à 176 g/m ² ; bac multifonction : 64 à 256 g/m ² ; RADF : 60 à 120 g/m ² ; recto-verso : 60 à 120 g/m ²
Recto-verso	Standard
Sortie papier	Face vers le haut : 100 feuilles (80 g/m ²) face vers le bas : 1er bac : 250 feuilles (80 g/m ²) 2e bac : 100 feuilles (80 g/m ²)
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Mémoire	RAM standard : 1,26 Go
Disque dur standard	250 Go
Environnement	Température de fonctionnement/humidité : 10°C à 32°C (17°C à 27°C recommandé) / 20 % à 80 % HR (50 % à 70 % HR recommandé) Température de stockage/humidité : -10°C à 43°C / 10 % à 90 % RH
Puissance requise	Monophasé 220-240 VAC, fréquence 50/60 Hz +/- 2 %
Consommation	Normale : < 850 W ; maxi : < 1 400 W ; veille : < 120 W (en moyenne) ; Économie d'énergie : < 30 W, Veille profonde : < 3 W
Niveau sonore	En fonction : 54 dB(A) maximum ; en attente : 37 dB(A) ; en mode économie d'énergie : Niveau sonore de la pièce
Dimensions (HxLxP)	Multifonction ES8473dn : 700 x 563 x 600 mm ; multifonction ES8473dnct : 1216 x 563 x 600 mm ; multifonction ES8473dnv : 1216 x 563 x 600 mm
Poids ⁴	Multifonction ES8473dn : 64 kg ; multifonction ES8473dnct : 93,4 kg ; multifonction ES8473dnv : 89,3 kg environ
Cycle d'utilisation	Maximum : 75 000 pages/mois ; moyenne : 10 000 pages/mois
Garantie	1 an
Références produits	Multifonction ES8473dn : 45850214 (2AC : 45850633) ; multifonction ES8473dnct : 45850631 (2AC : 45850634) ; multifonction ES8473dnv : 45850632 (2AC : 45850635)
ACCESSOIRES (RÉFÉRENCES PRODUIT)	
Bac en option	45887302
Meuble	45893702
Socle à roulettes	45889502
LAN sans fil	45830202
CONSOMMABLES (RÉFÉRENCES PRODUITS)	
Cartouches de toner* (10 000 pages)	Cyan : 45862821 ; Magenta : 45862820 ; Jaune : 45862819
Cartouche de toner* (15 000 pages)	Noir : 45862822
Tambour** (30 000 pages)	Cyan : 44844475 ; Magenta : 44844474 ; Jaune : 44844473 ; Noir : 44844476
Courroie de transfert (80 000 pages)	44846204
Unité de fusion (100 000 pages)	44848805
Agrafeuse (3 000 agrafes)	45513301

*Toner : Nombre de pages format A4 conformément à la couverture de la norme ISO/IEC 19798. L'imprimante est livrée avec une cartouche de toner de 13 600 pages noires/7 800 pages CMJ A4 @ 5 % de couverture.

**Tambour : Nombre moyen de pages A4 imprimées.

OKI EUROPE (BENELUX)

Mediaalaan 24

1800 Vilvoorde

Tél: +32 (0) 2 257 4620

Fax: +32 (0) 2 253 1848

INFO@OKI.BE

WWW.OKIEXECUTIVESERIES.BE

