



## Multifonction monochrome A4 à haute performance pour les utilisateurs exigeants

**Multifonction 4-en-1, l'ES4192 MFP offre la vitesse, les fonctionnalités et la qualité d'impression réclamées par les utilisateurs les plus exigeants. Cette imprimante haute performance traite les documents rapidement et intègre les fonctions d'impression, copie, fax et numérisation recto-verso automatiques. Résultat ? Vous gagnez du temps et économisez du papier.**

**Simple d'utilisation, l'ES4192 MFP est doté d'un écran tactile LCD couleur de 7 pouces (17,5 cm), d'un système de menu intuitif et de fonctionnalités d'aide optimisées. Le partage est simplifié avec la mise en réseau Ethernet Gigabit. Avec la technologie numérique LED ultra-fiable et la garantie offerte, vous aurez l'esprit tranquille. La cartouche de toner haute capacité de 12 000 pages minimise le coût de possession. L'ES4192 MFP répond à vos besoins actuels et s'adapte à vos besoins futurs.**

### Des performances exceptionnelles pour votre entreprise

- Imprimante tout-en-un avec impression, copie, fax et numérisation recto-verso automatiques
- Gestion simple des documents recto simple, recto-verso ou de plusieurs pages avec le chargeur RADF de 50 feuilles
- Bac standard de 250 feuilles (maximum 880 feuilles) et Bac multiformat de 100 feuilles
- Ethernet Gigabit 10/100/1000
- Copie de la 1ère page en moins de 10 secondes
- Impression rapide : jusqu'à 40 ppm avec un temps de sortie de la première page en seulement 4,5 secondes

- Temps de préchauffage de 17 secondes à la sortie du mode Veille profonde
- Copie rapide et efficace grâce à un traitement d'image puissant et une mémoire généreuse, 512 Mo RAM et 3 Go eMMC
- Résolution d'impression de 1200 x 1200 dpi pour des documents d'une grande netteté à tous les coups
- Technologie LED ultra-fiable pour l'impression et la numérisation

### Des fonctionnalités pour améliorer l'efficacité et le flux de production

- Écran tactile LCD couleur de 7 pouces (17,5 cm) personnalisable avec clavier QWERTY et des fonctionnalités d'aide optimisées
- Fonction Job macro pour programmer les paramètres de copie fréquemment utilisés
- Protection des documents confidentiels grâce à la fonction Secure Print
- Numérisation couleur ou monochrome des documents directement vers un périphérique USB, un ordinateur (PC et Mac), un réseau ou une adresse e-mail
- Impression directe depuis une clé USB ou numérisation d'un document vers celle-ci
- Accès direct au LDAP pour contacter et envoyer des emails depuis un répertoire existant sur le serveur
- Fax efficace : avec 40 touches dédiées, 300 numéros abrégés et une mémoire de 200 pages, vous avez la garantie que vos

télécopies sont toujours reçues

- Envoi et réception de fax directement sur votre PC
- Installation du pilote en un clic

### Une meilleure efficacité énergétique pour minimiser votre empreinte carbone

- Niveau sonore et consommation réduits avec le mode Silence
- Avec une consommation de seulement 1,9 W et un délai de reprise ultra-rapide, le mode Veille profonde permet d'économiser de l'énergie sans sacrifier les performances
- Économies d'énergie avec la fonction de mise hors tension automatique
- Conforme à la norme Energy Star 2.0

### Des fonctions pratiques pour suivre et gérer vos travaux d'impression

- PrintSuperVision, permet de créer des rapports, ainsi que de gérer et contrôler les imprimantes et multifonctions du réseau en temps réel
- Print Job Accounting vous donne de la visibilité sur l'utilisation de vos imprimantes pour vous permettre de maîtriser les dépenses d'impression de l'entreprise

### Imprimez où que vous soyez grâce à l'impression mobile

- Imprimez sans effort de votre smartphone ou tablette. Avec cette imprimante compatible Google Cloud Print et AirPrint d'Apple Inc, vous pouvez imprimer où que vous soyez, sans avoir à vous connecter directement à l'appareil

A4	✓
Monochrome	✓
Impression, copie, numérisation, télécopie recto-verso	✓
Impression du format A6 au A4 et bannières de 210 x 1 321 mm (jusqu'à 163 g/m <sup>2</sup> )	✓
1 – 15 utilisateurs	✓

EXECUTIVE  
SERIES



# ES4192 MFP - Multifonction monochrome

IMPRESSION	
Vitesse d'impression A4	40 ppm
Temps de sortie de la première impression	4,5 secondes
Temps de préchauffage	17 secondes à la sortie du mode Veille profonde et 60 secondes à la mise en marche
Vitesse du processeur	667MHz

NUMERISATION	
Résolution optique	600 ppp
Vitesse	Jusqu'à 6 s/page couleur et 2 s/page noir et blanc
Couleur	Entrée 48 bits / Sortie 24 bits
Chargeur de documents	Chargeur automatique recto-verso 50 feuilles (RADF), scanner à plat
Contraste	7 niveaux
Format	S-TIFF/M-TIFF, JPEG, XPS, PDF, Secure PDF, PDF Haute compression, + (BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, WMF, EMF avec utilitaire Actkey)
Carnet d'adresses	LDAP, 300 adresses e-mail et 20 groupes d'adresses
Numérisation vers	FTP, HTTP, mémoire USB, e-mail, TWAIN, CIFS, numérisation vers application et fax depuis l'utilitaire Actkey

COPIE	
Temps de sortie 1ère copie	10 secondes
Vitesse	Jusqu'à 37,5 cpm
Résolution	Jusqu'à 600 x 600 dpi
Réduction/agrandissement	Zoom 25 à 400 %
Copies max.	99

FAX	
Connectivité	RJ11 x 2 (Ligne/tél), ligne PSTN, ligne PBX
Vitesse	ITU-T G3(Super G3) jusqu'à 33,6 kbit/s, jusqu'à 2 secondes/page
Numérotation abrégée	40 touches dédiées (8 x 5 avec la touche de défilement), 300 numéros abrégés
Groupes	Maximum : 20
Multidiffusion	Maximum : 100
Mémoire page	4 Mo (environ 200 pages en transmission et réception)

PANNEAU OPÉRATEUR	
Panneau graphique	Écran tactile LCD rétroéclairé couleur de 7 pouces (17,5 cm) ; 23 touches alphanumériques et fonctions principales, 2 LED

INTERFACE ET LOGICIEL	
Connectivité	Périphériques USB 2.0, Ethernet Gigabit 10/100/1000, Hôte USB x 1 (avant)
Langages	PostScript3 (émulation), PCL5e, PCL6 (XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF (v1.7)
Réseaux et protocoles	Tous les principaux protocoles réseau sont pris en charge via la carte Ethernet avec serveur web intégré pour la configuration et la gestion de l'imprimante et de la carte réseau. TCP/IPv4etv6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS sur TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1etv3, SNT, IPP, IPPS, impression WSD, numérisation WSD, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port 9100, Telnet, FTP, IPsec, Serveur sécurisé de protocoles, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, WLAN802.11a/b/g/n
Systèmes d'exploitation pris en charge <sup>1</sup>	Windows 7 (32 bits et 64 bits), Windows 8 (32 bits et 64 bits), Windows 8.1 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2003 (32 bits et 64 bits), Windows Vista (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2 (64 bits) ; PPD pour Linux, Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9
Mise en réseau et sécurisation avancée	Filtrage des adresses MAC/IP, SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X), IPsec
Suites logicielles <sup>1</sup>	Template Manager <sup>2</sup> , smartPrintSuperVision <sup>2</sup> , Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool <sup>1</sup> , OKI LPR <sup>2</sup> , Op-Panel Download Utility, Storage Device Manager <sup>2</sup>
Gestion documentaire	ABBYY FineReader 12 Sprint

<sup>1</sup>Les dernières versions des pilotes et la liste des systèmes d'exploitation pris en charge sont disponibles sur le site [www.okiexecutiveseries.fr](http://www.okiexecutiveseries.fr) ;  
<sup>2</sup> Windows uniquement

**Informations sur les consommables:** Pour la protection de votre imprimante, et afin de vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités, ce modèle a été conçu pour fonctionner exclusivement avec des cartouches de toner OKI d'origine. Elles peuvent être identifiées par la marque OKI. Les autres cartouches de toner risquent de ne pas fonctionner du tout, même si elles sont décrites comme « compatibles » et, si elles fonctionnent, le fonctionnement de votre imprimante et la qualité d'impression risquent de se dégrader.

POLICES	
Polices résidentes	Taille variable : 87 polices PCL et 136 polices PostScript, police PCL Bitmap, Lineprinter, OCR-A/B, code-barres ZIP USPS
Code-barres	10 types d'une seule dimension avec 26 variantes : UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, 2 types de 2 dimensions : PDF417, code QR

QUALITÉ D'IMPRESSION	
Résolution	1200 x 1200 dpi

GESTION DU PAPIER	
Capacité papier	Bac 1 : 250 feuilles de 80g/m <sup>2</sup> ; bac multiformat : 100 feuilles de 80 g/m <sup>2</sup> ; RADF : 50 feuilles de 80g/m <sup>2</sup>
Capacité papier du 2ème bac en option	530 feuilles de 80g/m <sup>2</sup>
Capacité papier maximale	880 feuilles de 80g/m <sup>2</sup>
Formats papier	Bac 1 : A4, A5, B5, A6 ; bac 2 : A4, A5, B5 ; bac multiformat : A4, A5, B5, A6, Enveloppes (C5, C6, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Formats personnalisés (jusqu'à 1321mm incluant les bannières), 100 x 150 mm, 125 x 175 mm ; Recto-verso : A4, B5 ; RADF : A4, A5, B5
Grammage papier	Bacs 1/2 : 60 à 120 g/m <sup>2</sup> ; bac multiformat : 60 à 163 g/m <sup>2</sup> ; recto-verso : 60 à 120 g/m <sup>2</sup> ; RADF : 60 à 105 g/m <sup>2</sup>
Recto-verso	Standard
Sortie papier	Face vers le bas : 150 feuilles de 80 g/m <sup>2</sup> ; Face vers le haut : 100 feuilles de 80g/m <sup>2</sup>

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Mémoire	512 Mo RAM ; 3 Go eMMC
Environnement	Température de fonctionnement/humidité : 10°C à 32°C (17°C à 27°C recommandé) / 20 % à 80 % HR (50 % à 70 % HR recommandé)
Puissance requise	Température de stockage/humidité : -10 °C à 43 °C / 10 % à 90 % RH
Consommation	230 VCA +/- 10 %, 50 ou 60 Hz +/- 2 %
Niveau sonore	Normale : 630 W ; maxi : 950 W ; veille : 95 W ; économie d'énergie : < 12 W ; Veille profonde : < 1,9 W
Dimensions (HxLxP)	En fonction : 55 dB(A) maximum, en attente : 30 dB(A) ; en mode économie d'énergie : inaudible
Poids	455 x 427 x 478mm avec un 2ème bac 593 x 427 x 478mm
Cycle d'utilisation	21kg environ
Garantie	Maximum : 80 000 pages/mois ; Recommandé : 500 à 5 000 pages par mois
Référence produit	1 an sur site
	Référence produit ES4192 MFP: 45762132

ACCESSOIRES (RÉFÉRENCE PRODUIT)	
2nd bac papier	44575714

CONSOMMABLES (RÉFÉRENCES PRODUITS)	
Cartouche de toner noir* (12 000 pages)	45807116
Tambour** (70 000 pages)	01283601

\* Toner : Nombre de pages format A4 conformément à la norme ISO/IEC 19752. L'imprimante est livrée avec une cartouche de toner de 10 500 pages.  
 \*\* Tambour : Durée de vie moyenne

**OKI SYSTÈMES (FRANCE) S.A**  
 21 rue du Jura  
 Zone Silic - CS 90277  
 94633 RUNGIS Cedex  
 France  
 Tél : 0 820 200 410  
[WWW.OKI.COM/FR](http://WWW.OKI.COM/FR)

