

Synology Disk Station DS118(DS118)

Synology Disk Station DS118 - NAS server - 1 bays - SATA 6Gb/s - RAM 1 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI



Le Synology DS118 est fourni avec un processeur 64 bits à quatre cœurs qui offre une excellente vitesse de transfert des données et le transcodage vidéo 4K H.265 10 bits à la volée.

Key Selling Points

- Une gestion et un partage des fichiers incomparables
- Synchronisez vos fichiers sur tous vos appareils
- Accès facile aux fichiers grâce à QuickConnect
- Serveur multimédia 4K
- Surveillance Station
- Sauvegarde du bureau
- Intégration de cloud public

Product Features

Une gestion et un partage des fichiers incomparables

File Station est un outil Web de gestion, rapide et sûr, conçu pour une utilisation aisée via le glisser-déposer, et qui ne nécessite pas de configuration complexe sur Mac ou PC. Des outils avancés de recherche et de filtrage permettent une organisation et un partage faciles des fichiers d'un simple lien. Prend en charge SMB, FTP, AFP, NFS, WebDAV, compatible avec tous les environnements.

Synchronisez vos fichiers sur tous vos appareils

Cloud Station Suite vous offre une synchronisation en temps réel des données sur tous vos périphériques et autres Synology NAS. Le "versionnage intelligent" permet de conserver les versions des fichiers les plus importants afin de mieux utiliser l'espace de stockage. En savoir plus

Accès facile aux fichiers grâce à QuickConnect

Accédez aux fichiers de votre Synology NAS sur Internet sans le casse-tête du paramétrage des règles de transmission de port, du DDNS ou autres paramètres de réseau compliqués. QuickConnect vous permet de vous connecter via une adresse sécurisée personnalisable qui vous permet d'accéder instantanément à des fichiers multimédias et de travailler sur n'importe quel périphérique connecté à Internet et sans aucun frais supplémentaire.

Serveur multimédia 4K

Accédez à votre contenu favori 4K et diffusez-le n'importe où et à tout moment. DS118 prend en charge le transcodage en ligne 4K H.265 10 bits. Grâce à Video Station et DS video, vous pouvez convertir et lire des vidéos 4K à partir de tous les ordinateurs, périphériques mobiles et autres lecteurs multimédias qui ne prennent pas en charge les formats Ultra HD.

Surveillance Station

Une solution de surveillance complète pour l'enregistrement, la surveillance et la gestion.

Sauvegarde du bureau

Une solution de sauvegarde simplifiée pour vos Mac, PC et appareils mobiles.

Intégration de cloud public

Sauvegardez et synchronisez facilement des données entre vos comptes de cloud public et votre NAS.

DSM

Un système d'exploitation primé, doté d'une interface utilisateur intuitive et de puissantes capacités.

Sécurité

Les outils de sécurité intégrés et complets sont constamment mis à jour afin de répondre à l'évolution des menaces et pour protéger vos appareils.

Multimédia

Une solution multimédia complète pour la gestion, la diffusion et la lecture.

Main Specifications

Description du produit	Synology Disk Station DS118 - serveur NAS - 0 To
Type de périphérique	Serveur NAS
Connectivité hôte	Gigabit Ethernet
Capacité de stockage totale	0 To

Capacité max. prise en charge	12 To
Périphériques installés / Nbre de modules	0 (installé) / 1 (maximum)
Dimensions (LxPxH)	7.1 cm x 22.4 cm x 16.6 cm
Poids	700 g
Processeur	1 x Realtek Semiconductor RTD1296 1.4 GHz (quadricœur)
Contrôleur de stockage	SATA SATA 6Gb/s
Réseaux	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Caméras IP prises en charge	15
RAM	1 Go
Alimentation	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Système d'exploitation du stockage	Synology DiskStation Manager
Garantie du fabricant	2 ans de garantie

Extended Specification

Général

Type de périphérique	Serveur NAS
Connectivité hôte	Gigabit Ethernet
Capacité de stockage totale	0 To
Capacité max. prise en charge	12 To
Périphériques installés / Nbre de modules	0 (installé) / 1 (maximum)
Largeur	7.1 cm
Profondeur	22.4 cm
Hauteur	16.6 cm
Poids	700 g
Appareils intégrés	Panneau de voyants

Processeur / mémoire

Processeurs installés	1 x Realtek Semiconductor RTD1296 1.4 GHz
Nombre de cœurs	Quadricœur
Nombre max. pris en charge	1
RAM	1 Go DDR4

Contrôleur de stockage

Type	SATA
Type d'interface	SATA 6Gb/s

Réseaux

Protocole de liaison de données	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Protocole réseau / transport	PPTP, L2TP, iSCSI, FTP, SMB, NFS, SFTP
Protocole de gestion à distance	SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, SSH

Compatibilité des services réseau	Système de fichiers distribués NFS,FTP,protocole AFP,HTTP,HTTPS,Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV),Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)
-----------------------------------	---

Caractéristiques	Wake on LAN (WOL),assistance Access Control List (ACL),serveur VPN
------------------	--

Algorithme de chiffrement	SSL,TLS
---------------------------	---------

DVR de sécurité

Caméras IP prises en charge	15
-----------------------------	----

Format de compression	MPEG-4,MPEG-2,H.264,H.265,VC-1
-----------------------	--------------------------------

Résolution d'image	1280x720,1920x1080,2048x1536,2591x1944,3840x2160
--------------------	--

Extension/connectivité

Baies d'extension	1 (total) / 1 (libre) x interne - 3.5"
-------------------	--

Interfaces	1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 2 x USB 3.0 - Type A
------------	---

Divers

Câbles inclus	1 x câble réseau
---------------	------------------

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément),Ventilateur de refroidissement intégré,mise en marche/arrêt programmé
------------------	--

Normes de conformité	Homologué FCC de classe B,BSMI Class B
----------------------	--

Accessoires inclus	Ensemble d'accessoires
--------------------	------------------------

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Adaptateur secteur externe
-----------------------------	----------------------------

Tension requise	CA 120/230 V (50/60 Hz)
-----------------	-------------------------

Consommation en fonctionnement	9.4 Watt
--------------------------------	----------

Consommation électrique en mode d'attente	4.22 Watt
---	-----------

Alimentation fournie	36 Watt
----------------------	---------

Logiciels / Configuration requise

Système d'exploitation du stockage	Synology DiskStation Manager
------------------------------------	------------------------------

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 2 ans
------------------------	--------------------------

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	5 °C
--	------

Température maximale de fonctionnement	40 °C
--	-------

Taux d'humidité en fonctionnement	5 - 95%
-----------------------------------	---------

Niveau sonore	16.7 dBA
---------------	----------

* Tech Data is not responsible for errors in the documentation of products