

P-4531i MFP/ P-4536i MFP

Qualité ou quantité ? Et pourquoi pas les deux ?

Aujourd'hui, il n'est plus nécessaire de choisir entre la qualité et la quantité. Nos deux systèmes multifonctions noir et blanc P-4531i MFP et P-4536i MFP allient parfaitement ces attributs et bien d'autres encore ! Outre leur vitesse d'impression et leur résolution impressionnante de 1 200 x 1 200 dpi, la polyvalence, la productivité et l'utilisation conviviale font aussi partie de leurs atouts. Le grand écran tactile en couleur à l'utilisation intuitive permet de piloter de nombreuses fonctions intelligentes facilitant votre travail au quotidien.

Vos avantages :



Intuitif : la convivialité du P-4531i MFP et du P-4536i MFP ne se limite pas à leur écran tactile ajustable d'environ 17,8 cm, mais se révèle pleinement grâce à l'interface HyPAS™ de série pour l'intégration d'applications et de solutions logicielles optionnelles spécifiques à chaque client. Le Scan Extension Kit en option pour la création automatique de fichiers PDF indexables est un atout supplémentaire. Configurez votre système exactement selon vos besoins.



Polyvalent : les systèmes proposent de nombreuses fonctions intelligentes, telles que « le saut des pages blanches » ou « l'impression de carte d'identité », permettant de copier des documents recto-verso de petit format pour ensuite les combiner et les imprimer sur une page. Mais ce n'est pas tout : l'impression et la numérisation mobiles via l'application Mobile Print ainsi que l'impression via Apple AirPrint* ou le Wi-Fi* complètent parfaitement ces fonctions.



Productif : l'impression de la première page démarre au bout de 5,9 secondes seulement, l'impression et la copie sont effectuées à une vitesse de 45 pages A4 par minute. Grâce à leur grande capacité papier de 2 600 feuilles au maximum, le P-4531i MFP et le P-4536i MFP ne s'essouffleront pas de sitôt ! Ils s'avèrent également remarquables pour la numérisation, traitant jusqu'à 60 pages par minute via un chargeur de documents de 75 feuilles recto-verso en standard.



Économique : au-delà de leur fonctionnalité et de leur productivité, le P-4531i MFP et le P-4536i MFP séduisent par leur design épuré, leur fonctionnement silencieux et leur faible encombrement. Même en matière d'efficacité énergétique, ils satisfont aux exigences les plus élevées – votre budget et l'environnement leur disent merci !



* optionnel

P-4531i MFP/ P-4536i MFP

Systèmes multifonctions

Copier / Imprimer / Scanner / Faxer

A4

P-4531i MFP/ P-4536i MFP

Caractéristiques techniques

Générales

Type	Appareil de bureau
Fonctions	<i>P-4531i MFP</i> : Copie, impression, numérisation <i>P-4536i MFP</i> : Copie, impression, numérisation, fax
Technologie d'impression	Laser n/b
Format original	max. A4 via la vitre d'exposition
Chargeur de documents	75 feuilles avec numérisation recto verso, A6R-A4, 50-120 g/m ² (en série)
Vitesse de copie/d'impression	max. 45 pages A4/min., recto verso : max. 22,5 pages A4/min.
1ère page	5,9/7 secondes (impression/copie)*
Préchauffage	21 secondes
Résolution de copie	600 x 600 dpi
Niveaux de gris	256
Alimentation papier	1 magasin universel de 500 feuilles (A5R-A4, min. 140 x 148 mm, max. 216 x 356 mm), bypass 100 feuilles (A6R-A4 [min. 70 x 148 mm, max. 216 x 356 mm]), bannière max 915 mm [longueur]
Grammages	Magasin universel 60-120 g/m ² , bypass 60-220 g/m ² , recto verso 60-120 g/m ²
Sortie papier	250 feuilles A4 (face vers le bas)
Mémoire système	1 Go RAM, (max. 3 Go RAM), 32/128 GB SSD**
Présélection de copies	1-999 copies
Zoom	25%-400% par paliers de 1%
Fonctions	Ecran tactile en couleur (17,8 cm), unité recto verso, gestion des travaux, favoris (programmes), copie carte ID, un scan - plusieurs copies, numérisation continue, suppression des pages blanches, fonctions 2 en 1 et 4 en 1, mode silencieux (mode mi-vitesse), 100 centres de coût

Dimensions/Poids

Dimensions	575 x 475 x 476 mm (H x L x P)
Poids	env. 22,5 kg

Environnement

Alimentation secteur	220/240 V, 50 Hz
Consommation	env. 1 261 W max., env. 630 W en cours de fonctionnement, env. 50 W en mode stand-by, env. 0,5 W en mode veille, valeur TEC : 2,4KWh/semaine

Environnement (suite)

Niveau sonore	env. 52 dB(A) en cours de fonctionnement, env. 26.2 dB(A) en mode stand-by (ISO 7779/9296)
Sécurité	GS/TÜV, CE
Système d'impression	
Type	Intégré
Formats d'impression	A6R-A4
Résolution d'impression	1 200 x 1 200 dpi
Processeur	ARM Cortex-A9, 1,2 GHz
Interfaces	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB
Protocoles réseau	TCP/IP, Net BEUI
Systèmes d'exploitation	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016, Novell NetWare**, Linux, Mac OS 10.5
Emulations	PCL6 (PCL 5e/c, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, XPS, Open XPS, PDF 1.7
Fonctions	Impression depuis une clé USB, impression e-mail, impression sécurisée, impression des codes barre, impression WSD/internet, Mobile Print/Apple AirPrint**, Google Cloud Print, Wi-Fi**

Système de numérisation

Technologie de numérisation	CCD couleur et n/b
Format de numérisation	max. A4
Vitesse de numérisation	n/b : max. 60/26 originaux A4/min. (recto/recto verso) en 300 dpi, couleur : max. 40/17 originaux A4/min. (recto/recto verso) en 300 dpi
Résolution de numérisation	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Mode de numérisation	Photo, texte, photo/texte, optimisé pour l'OCR
Formats de fichier	TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF hautement compressés, PDF cryptés lors de la numérisation, XPS, Open XPS, MS Office/fichiers PDF indexables dès la numérisation**
Interfaces	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
Protocole réseau	TCP/IP

Système de numérisation (suite)

Systèmes d'exploitation	Windows 7/8/8.1, Server 2008 R2/2012 R2/2016
Fonctions	Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan, authentification SMTP, LDAP
Fax (seulement P-4536i MFP)	
Compatibilité	Super G3
Format original	max. A4
Vitesse du modem	33,6 kbps
Vitesse de transmission	3 secondes ou moins avec JBIG
Technique de compression	JBIG, MMR, MR, MH
Résolution du télécopieur	Normale (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), super fine (200 x 400 dpi), ultra fine (400 x 400 dpi)
Mémoire télécopieur	8 Mo (3,5 Mo mémoire images)
Numéros abrégés	200 numéros
Touche unique	100 numéros
Groupe de diffusion	50 numéros
Systèmes d'exploitation	Windows 7/8/8.1, Server 2008 R2/2012 R2/2016
Fonctions	Pilote de télécopieur réseau, recomposition automatique du dernier numéro, envoi différé

Options

Alimentation papier	max. 4 x PF-3110 (magasin universel de 500 feuilles [A5R-A4, 60-120 g/m ²])
Divers	Data Security Kit (E), Scan Extension Kit (A)***, Card Authentication Kit (B), Card Reader Holder (10), UG-33 ThinPrint® Kit, IB-50 Gigabit Ethernet card, IB-36 ou IB-51 WLAN card, HD-6 SSD (32 Go), HD-7 SSD (128 Go), cabinet no. 79 (haut), cabinet no. 80 (bas)

*Selon les conditions de fonctionnement.

**optionnel

***mémoire additionnelle nécessaire

Mémoire additionnelle nécessaire pour l'utilisation des fonctions HyPAS.

Sous réserve de modifications de l'équipement et de la construction.

Illustrations avec accessoires en option.

TA Triumph-Adler est LE spécialiste de la gestion documentaire pour les professionnels. Nous étudions au cas par cas les besoins de nos clients pour leur proposer des solutions de production de documents, imprimés ou électroniques, particulièrement efficaces, avec le service après-vente qui s'impose. En matière d'optimisation de processus et de gestion, d'impression, de photocopie, de télécopie, de présentation ou d'archivage de documents professionnels, les produits et solutions développés par TA Triumph-Adler sont toujours une garantie de qualité. Grâce à nos systèmes innovants, nous faisons profiter notre clientèle de technologies particulièrement économiques. TA Triumph-Adler et le logo de TA Triumph-Adler sont des marques déposées de TA Triumph-Adler GmbH. Toutes les autres marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

www.triumph-adler.fr



TA Triumph-Adler

The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.