

Synology RackStation RS822+ (RS822+)

Synology RackStation RS822+ - NAS server - 4 bays - rack-mountable - SATA 6Gb/s - RAID 0,1,5,6,10,JBOD - RAM 2 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI support - 1U



Main Specifications

Description du produit	Synology RackStation RS822+ - serveur NAS
Type de périphérique	Serveur NAS
Connectivité hôte	Gigabit Ethernet
Type de boîtier	Rack-montable - 1U
Capacité max. prise en charge	108 To
Périphériques installés / Nbre de modules	0 (installé) / 4 (maximum)
Dimensions (LxPxH)	48 cm x 49.26 cm x 4.4 cm
Poids	6.4 kg ()
Processeur	1 x AMD Ryzen Embedded V1500B 2.2 GHz (quadricœur)
Contrôleur de stockage	RAID SATA 6Gb/s RAID RAID 0,1,5,6,10,JBOD
Réseaux	10Mb LAN,100Mb LAN,GigE
Caméras IP prises en charge	40
RAM	2 Go
Alimentation	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Système d'exploitation du stockage	Synology DiskStation Manager
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Extended Specification

Général

Type de périphérique	Serveur NAS
Connectivité hôte	Gigabit Ethernet
Type de boîtier	Rack-montable - 1U
Capacité de stockage totale	0 Go
Capacité max. prise en charge	108 To
Périphériques installés / Nbre de modules	0 (installé) / 4 (maximum)
Largeur	48 cm
Profondeur	49.26 cm
Hauteur	4.4 cm
Poids	6.4 kg ()

Processeur / mémoire

Processeurs installés	1 x AMD Ryzen Embedded V1500B 2.2 GHz
Nombre de coeurs	Quadricœur
Nombre max. pris en charge	1
RAM	2 Go (installé) / 32 Go (prise en charge) - DDR4
Caractéristiques	ECC

Contrôleur de stockage

Type	RAID
Type d'interface	SATA 6Gb/s
Niveau RAID	RAID 0,RAID 1,RAID 5,RAID 6,RAID 10,JBOD

Réseaux

Protocole de liaison de données	10Mb LAN,100Mb LAN,GigE
Protocole réseau / transport	PPTP,L2TP,FTP
Protocole de gestion à distance	SNMP,Telnet,HTTPS,SSH

Compatibilité des services réseau : Système de fichiers distribués NFS, Server Message Block (SMB), protocole AFP, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)

Caractéristiques : Protection par firewall, chiffrement matériel, équilibrage de charge, prise en charge du protocole LDAP, wake on LAN (WOL), analyse antivirus, serveur de sauvegarde, partage de fichiers, assistance Access Control List (ACL), serveur iTunes, Serveur FTP, contrôle de la bande passante, station de surveillance, prise en charge de PXE, serveur DNS, compatible Apple Time Machine, serveur VPN, prise en charge de Dropbox, Link Aggregation, assistance Google Drive, protection de basculement, Amazon Cloud Drive support, Yandex Disk support, Microsoft OneDrive support, système de fichier en arbre B (Btrfs), station de fichier, support hubiC, compatible avec OpenStack Swift, support en nuage de Baidu, système de fichiers EXT4, clone iSCSI LUN/instantané, compatible Rsync, Synology Hybrid RAID, support Alibaba Cloud OSS, support Backblaze B2, support MegaDisk, réveil sur WAN (WOW), Let's Encrypt, technologie avancée d'instantanéité, restauration des données au niveau des fichiers et des dossiers, système de quotas de stockage flexible, auto-réparation des fichiers, compression en ligne

Algorithme de chiffrement : AES-NI

DVR de sécurité

Caméras IP prises en charge	40
-----------------------------	----

Extension/connectivité

Baies d'extension	4 (total) / 4 (libre) x échangeable à chaud - 2.5" / 3.5"
Logements d'extension	1 (total) / 1 (libre) x PCI Express 3.0 x8
Interfaces	4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A 1 x eSATA 1 x série (gestion) - DB-9

Divers

Caractéristiques	3 ventilateurs de refroidissement intégrés, mise en marche/arrêt programmé
Normes de conformité	UL, VCCI, BSMI, CCC, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM, UKCA
Accessoires inclus	Ensemble d'accessoires

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique interne
Nombre installé	1
Nombre max. pris en charge	1
Tension requise	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Alimentation fournie	150 Watt

Logiciels / Configuration requise

Système d'exploitation du stockage	Synology DiskStation Manager
------------------------------------	------------------------------

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
------------------------	--------------------------

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	8 - 80% RH
Niveau sonore	27.4 dBA

What's in the box

Synology RackStation RS822+
Ensemble d'accessoires

*TD SYNEX is not responsible for errors in the documentation of products.