

Epson EB-2250U(V11H871040)

Epson EB-2250U - Projecteur 3LCD - 5000 lumens (blanc) - 5000 lumens (couleur) - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - LAN - blanc



Main Specifications

| | |
|--------------------------------|--|
| Description du produit | Epson EB-2250U - projecteur 3LCD - LAN - blanc |
| Type de périphérique | Projecteur 3LCD - 1080p |
| Couleur | Blanc |
| Luminosité (blanche) | 5000 lumens |
| Luminosité (Couleur) | 5000 lumens |
| Rapport de contraste | 400:1 / 15000:1 (dynamique) |
| Résolution | WUXGA (1920 x 1200) |
| Rapport hauteur/largeur natif | 16:10 |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Type de lampe | 300 Watt |
| Durée de vie de la lampe | Jusqu'à 5000 heure(s) - mode normal Jusqu'à 10000 heure(s) - mode économique |
| Entrée vidéo | LAN |
| Haut-parleurs | Haut-parleur(s) - intégré |
| Alimentation | CA 230V (50 - 60 Hz) |
| Consommation en fonctionnement | 420 Watt |
| Dimensions (LxPxH) | 37.7 cm x 29.1 cm x 11 cm |
| Poids | 4.8 kg |
| Garantie du fabricant | Garantie de 5 ans |

Extended Specification

Général

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Type de périphérique | Projecteur 3LCD - 1080p |
| Réseaux | Ethernet |
| Couleur du boîtier | Blanc |

Extension/connectivité

| | |
|------------|---|
| Interfaces | 1 x USB 2.0 - USB de type A 4 broches 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B (gestion) 1 x réseau - RJ-45 1 x sortie VGA - 15 broches HD D-Sub (HD-15) 1 x entrée vidéo composite - RCA 2 x vidéo composante/entrée RVB - 15 broches HD D-Sub (HD-15) 2 x entrée de ligne audio - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x sortie de ligne audio - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x HDMI - HDMI de 19 broches de type A 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI - HDMI de 19 broches de type A |
|------------|---|

Garantie du fabricant

| | |
|------------------------|---|
| Service et maintenance | Garantie limitée - 5 ans - retour atelier |
|------------------------|---|

Divers

| | |
|-----------------------------|---|
| Accessoires inclus | Télécommande sans fil |
| Câbles inclus | 1 x câble VGA |
| Fonctionnalités de sécurité | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), protection par mot de passe |

Alimentation

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Source d'alimentation | Secteur |
| Tension requise | CA 230V (50 - 60 Hz) |
| Consommation en fonctionnement | 420 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |

Logiciels / Configuration requise

| | |
|--------------------|---|
| Logiciel(s) inclus | EasyMP Network Projection, EasyMP Slide Converter, EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection |
|--------------------|---|

Caractéristiques d'environnement

| | |
|--|----------|
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |
| Niveau sonore | 39 dBA |
| Emission sonore (mode économique) | 29 dBA |

Entrée vidéo

| | |
|--|--------------------|
| Protocoles de transfert d'images LAN et sans fil | Réseau local câblé |
|--|--------------------|

Dimensions et poids

| | |
|------------|---------|
| Largeur | 37.7 cm |
| Profondeur | 29.1 cm |
| Hauteur | 11 cm |
| Poids | 4.8 kg |

Haut-parleurs

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Type | Intégré |
| Mode de sortie audio | Mono |
| Puissance de sortie/canal | 16 Watt |
| Haut-parleurs | 1 x canal mixte |

Projecteur

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Luminosité (blanche) | 5000 lumens |
| Luminosité (Couleur) | 5000 lumens |
| Luminosité (Réduite) | 3800 lumens |
| Rapport de contraste | 400:1 / 15000:1 (dynamique) |

| | |
|-------------------------------|--|
| Taille d'image | 127 cm - 762 cm |
| Distance de projection | 1.5 m - 9 m |
| Rapport de projection | 1.38 - 2.28:1 |
| Facteur de zoom numérique | 1.6x |
| Résolution | WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) |
| Rapport hauteur/largeur natif | 16:10 |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Type de lampe | 300 Watt |
| Durée de vie de la lampe | Jusqu'à 5000 heure(s) - mode normal Jusqu'à 10000 heure(s) - mode économique |
| Fonctions | Profil de couleur sRGB, tableau noir, correction automatique keystone vertical, Split Screen, mode de simulation DICOM, Direct Power On, Direct Power Off, Mode dynamique, marche/arrêt instantané |

Objectif

| | |
|--|----------------------|
| Type de mise au point | Manuel |
| Ouverture de l'objectif | F/1.5-2.0 |
| Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale | Horizontal, vertical |
| Correction de la distorsion trapézoïdale verticale | -30 / +30 |
| Correction de la distorsion trapézoïdale horizontale | -30 / +30 |

What's in the box

Epson EB-2250U
Télécommande sans fil
Câble VGA

*TD SYNEX is not responsible for errors in the documentation of products.