

TP-Link Omada EAP610-Outdoor(EAP610-OUTDOOR)

TP-Link Omada EAP610-Outdoor - Borne d'accès sans fil - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - géré par le Cloud - montage sur mur/sur poteau



Main Specifications

Description du produit	TP-Link Omada EAP610-Outdoor - borne d'accès sans fil - Wi-Fi 6 - géré par le Cloud
Type de périphérique	Borne d'accès sans fil
Format	Montage sur mur/sur poteau - extérieur, intérieur
Protocole de liaison de données	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax
Bande de fréquence	2.4 GHz, 5 GHz
Performances	Taux de données maximum (2,4 GHz): 574 Mbps Taux de données maximum (5 GHz): 1201 Mbps
Capacité	Nombre maximum de SSI configurés: 16
Accessoires inclus	Kit de montage sur poteau/mural, adaptateur PoE passif, kits d'étanchéité, antenne étanche
Prise en charge de l'alimentation sous Ethernet (PoE)	PoE+
Dimensions (LxPxH)	28.04 cm x 10.65 cm x 5.68 cm

Extended Specification

Général

Type de périphérique	Borne d'accès sans fil
Conception tout-terrain	Extérieur, intérieur
Largeur	28.04 cm
Profondeur	10.65 cm
Hauteur	5.68 cm

Extension/connectivité

Interfaces	1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45
------------	-------------------------------

Divers

Accessoires inclus	Kit de montage sur poteau/mural, adaptateur PoE passif, kits d'étanchéité, antenne étanche
Normes de conformité	FCC, RoHS, IP67

Réseaux

Format	Montage sur mur/sur poteau
--------	----------------------------

Technologie de connectivité	Sans fil
Format de codage de ligne	OFDM, 1024 QAM, OFDMA
Protocole de liaison de données	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax
Méthode d'étalement du spectre	OFDM, OFDMA
Protocole de gestion à distance	SNMP 1, SNMP 2c, HTTP, SSH
Géré dans le cloud	Oui
Bande de fréquence	2.4 GHz, 5 GHz
Performances	Taux de données maximum (2,4 GHz): 574 Mbps Taux de données maximum (5 GHz): 1201 Mbps
Capacité	Nombre maximum de SSI configurés: 16
Classification Wi-Fi	AX1800
Indicateurs d'état	État
Caractéristiques	Prise en charge de Syslog, alerte messagerie, prise en charge du Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), bouton de réinitialisation, résistant aux intempéries, détection de piratage de point d'accès, Captive Portal, 15KV ESD Protector, authentification 802.1x, Transmit Power Control (TPC), technologie MU-MIMO, technologie beamforming, direction de bande, limite de vitesse, Wireless Scheduler, Itinérance rapide, itinérance transparente, Airtime Fairness, Zero-touch provisioning (ZTP), résistant à la poussière, étanche, protection contre la foudre 6KV, redémarrage planifié, le mode réseau d'équilibrage de charge, technologie Omada Mesh
Algorithme de chiffrement	WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WEP, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal
Méthode d'authentification	Secure Shell (SSH), SSID (Radio Service Set ID)
Normes de conformité	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6

Alimentation

Prise en charge de l'alimentation sous Ethernet (PoE)	PoE+
---	------

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	-30 °C
Température maximale de fonctionnement	70 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90 % (sans condensation)

*TD SYNEX is not responsible for errors in the documentation of products.