

TP-Link Omada EAP215-Bridge KIT V1(EAP215-BRIDGE KIT)

TP-Link Omada EAP215-Bridge KIT V1 - Pont sans fil - 1GbE - Wi-Fi 6, Wi-Fi 5 - 5 GHz - g  r   par le Cloud montable sur poteau (pack de 2)



Le TP-Link Omada EAP215-Bridge KIT V1 est un p  riph  rique r  seau polyvalent con  u pour r  pondre aux exigences des entreprises modernes et des environnements ext  rieurs. Gr  ce    ses capacit  s Wi-Fi 5 double bande, il offre une connectivit   sans fil rapide et fiable, prenant en charge des taux de transfert de donn  es allant jusqu'   867 Mbps. Ce kit n'est pas seulement puissant, il est   galement s  curis  , gr  ce    des m  thodes de cryptage et d'authentification avanc  es qui prot  gent votre r  seau. Sa conception robuste garantit sa durabilit   dans les environnements ext  rieurs, tandis que la gestion en nuage permet d'administrer le r  seau sans effort. Que vous cherchiez    am  liorer votre r  seau de bureau ou      tendre la couverture aux zones ext  rieures, le TP-Link Omada EAP215-Bridge KIT V1 offre une solution compl  te.

Key Selling Points

- Gestion dans le nuage pour une gestion    distance ais  e
- Prise en charge d'un taux de transfert de donn  es allant jusqu'   867 Mbps sur la bande 5 GHz pour une connexion Internet    haut d  bit
- Conception robuste IP65 adapt  e    une utilisation en ext  rieur
- Technologie MU-MIMO 2x2 pour une meilleure efficacit   du r  seau
- Protocoles de s  curit   complets, notamment WPA2-Enterprise et authentification de l'adresse MAC

Product Features

- Connectivit   polyvalente**
Dot   d'options de connectivit   filaire et sans fil, notamment Gigabit Ethernet et Wi-Fi 5, le TP-Link Omada EAP215-Bridge KIT V1 garantit un acc  s Internet haut d  bit    un large   ventail d'appareils.
- S  curit   renforc  e**
Cet appareil offre plusieurs niveaux de s  curit  , notamment le cryptage WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal et WPA2-Enterprise, ainsi que l'authentification de l'adresse MAC, garantissant ainsi un environnement r  seau s  r et s  curis  .
- Conception robuste pour l'ext  rieur**
Gr  ce    sa conception robuste IP65, le TP-Link Omada EAP215-Bridge KIT V1 est con  u pour r  sister aux conditions ext  rieures difficiles, ce qui en fait un choix id  al pour   tendre la couverture Wi-Fi aux zones ext  rieures.
- Fonctions r  seau avanc  es**
Des fonctionnalit  s telles que la technologie 2x2 MU-MIMO, Airtime Fairness et Quality of Service (QoS) am  liorent l'efficacit   et les performances de votre r  seau, garantissant une connectivit   sans fil fluide et fiable.
- Gestion facile**
Les fonctionnalit  s de gestion dans le nuage permettent d'installer, de configurer et de g  rer facilement votre r  seau depuis n'importe o  , offrant ainsi flexibilit   et facilit   d'utilisation aux administrateurs de r  seau.

Main Specifications

Description du produit	TP-Link Omada EAP215-Bridge KIT V1 - pont sans fil - Wi-Fi 5 - g��r�� par le Cloud
Type de p��riph��rique	Pont sans fil
Quantit�� emball��e	2 (les sp��cifications se rapportent �� un seul article)
Format	Montable sur poteau - int��rieur, ext��rieur
Protocole de liaison de donn��es	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Bande de fr��quence	5 GHz
Performances	Taux de donn��es maximum (5 GHz): 867 Mbps
Capacit��	Nombre maximum de SSI configur��s: 8 Nombre maximal de filtres MAC: 4000
Accessoires inclus	Montage sur perche

Prise en charge de l'alimentation sous Ethernet (PoE)	PoE
Dimensions (LxPxH)	6 cm x 7.9 cm x 22.4 cm
Poids	330.9 g

Extended Specification

Général

Quantité emballée	2 (les spécifications se rapportent à un seul article)
Type de périphérique	Pont sans fil
Conception tout-terrain	Intérieur, extérieur
Largeur	6 cm
Profondeur	7.9 cm
Hauteur	22.4 cm
Poids	330.9 g

Extension/connectivité

Interfaces	1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 2 x 1000Base-T - RJ-45
------------	---

Divers

Accessoires inclus	Montage sur perche
Normes de conformité	IP65, FCC, RoHS

Réseaux

Format	Montable sur poteau
Technologie de connectivité	Sans fil, filaire
Débit de transfert de données	867 Mbps/s
Protocole de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Protocole réseau / transport	NTP
Protocole de Routage	Routage IP statique
Protocole de gestion à distance	NTP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SSH
Géré dans le cloud	Oui
Bande de fréquence	5 GHz
Portée maxi en espace ouvert	5 km
Performances	Taux de données maximum (5 GHz): 867 Mbps
Capacité	Nombre maximum de SSI configurés: 8 Nombre maximal de filtres MAC: 4000
Indicateurs d'état	Wi-Fi, LAN, système
Caractéristiques	Résistant aux intempéries, protection contre la foudre 6KV, pairage automatique, bouton de réinitialisation, 2x2 technologie MU-MIMO, Support de maillage sans fil, équilibrage de charge, technologie beamforming, Airtime Fairness, Wireless Scheduler, redémarrage planifié, authentification d'adresse MAC, mode IP dynamique, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, prise en charge de la liste de contrôle d'accès (ACL), détection des points d'accès indésirables, Captive Portal, Firmware Over-the-Air (FOTA), activation/désactivation de la radio sans fil, diffusion du SSID, Guest Network, prise en charge du Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS)
Algorithme de chiffrement	WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise
Méthode d'authentification	RADIUS, SSID (Radio Service Set ID), Secure Shell (SSH)
Normes de conformité	IEEE 802.11, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

Alimentation

Prise en charge de l'alimentation sous Ethernet (PoE)	PoE
Périphérique d'alimentation	Injecteur de puissance

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	-40 °C
Température maximale de fonctionnement	70 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90 % (sans condensation)

Antenne

Antenne	Interne
Directivité	Directionnel
Niveau de gain	11 dBi

What's in the box

TP-Link Omada EAP215-Bridge KIT V1
Montage sur perche

*TD SYNEX is not responsible for errors in the documentation of products.